




Corpo illuminante in acciaio INOX AISI 316, finitura lucida. Outdoor o immersione. Fornito con 9 LED da 1W, ottiche 15°, 25°, 40° e cavo H05RN-F 2X1 (mm2) L=2,80 m. Nella versione RGB con cavo di alimentazione standard 14mt. Alimentazione 12V, gestione colore RGB e/o dimmer.

Caratteristiche Tecniche



Applicazione	Outdoor o immersione
Installazione	Appoggio
Potenza	9W, Led 1W 23-150Lm/W
Alimentazione	12V
Colore Led	3000K, 4000K, 5000K, RGB (Blu, Rosso, Verde, Ambra su richiesta)
Ottica	15°- 25°- 40°
Finitura	Acciaio Inox 316 cromato lucido
Accessori	Staffa supporto per base (inclusa)
Compatibilità	Dimmer e/o Controller RGB
Servizio Custom	Lunghezza cavo alimentazione su misura

Codici Articolo

Ottica 15°	Kelvin	Ottica 25°	Kelvin	Ottica 40°	Kelvin
ALT15-00	3000K	ALT25-00	3000K	ALT40-00	3000K
ALT15-01	5000K	ALT25-01	5000K	ALT40-01	5000K
ALT15-05	4000K	ALT25-05	4000K	ALT40-05	4000K
ALT15-02	Blu	ALT25-02	Blu	ALT40-02	Blu
ALT15-03	Rosso	ALT25-03	Rosso	ALT40-03	Rosso
ALT15-20	Verde	ALT25-20	Verde	ALT40-20	Verde
ALT15-22	Ambra	ALT25-22	Ambra	ALT40-22	Ambra
ALT15-RGB	RGB	ALT25-RGB	RGB	ALT40-RGB	RGB

