



Corpo illuminante in acciaio INOX AISI 316, satinato. Apparecchio spot orientabile per interni, esterni o uso immersione (profondità max 50cm). Fornito con 3 LED da 2W, ottiche 15°, 25°, 40° e cavo H05RN-F 2x1 (mm²) L=50cm. Alimentazione 12/24V, gestione colore RGB e/o dimmer.

Caratteristiche Tecniche



Applicazione	Indoor-Outdoor- Immersione
Installazione	Orientabile tramite staffa
Potenza	6W, Led 2W 23-150Lm/W, CRI >80/90
Alimentazione	12V -24V / RGB 7.5V
Colore Led	3000K, 4000K, 5000K, RGB
Ottica	15°- 25°- 40°
Finitura	Acciaio Inox 316 satinato
Accessori	Staffa supporto di base (inclusa) - picchetto (su richiesta)
Compatibilità	Dimmer e/o Controller RGB
Servizio Custom	Lunghezza cavo alimentazione su misura

Codici Articolo

Ottica 15°	Kelvin	Ottica 25°	Kelvin	Ottica 40°	Kelvin
DR-15-00	3000K	DR-25-00	3000K	DR-40-00	3000K
DR-15-01	5000K	DR-25-01	5000K	DR-40-01	5000K
DR-15-05	4000K	DR-25-05	4000K	DR-40-05	4000K
DR-15-RGB	RGB	DR-25-RGB	RGB	DR-40-RGB	RGB

Accessori

PICCHETTO-DR Picchetto in acciaio inox 316, per superfici terrose

