


SUB 316

A++ CE III



Corpo illuminante in acciaio INOX AISI 316, satinato . Apparecchio ad incasso maggiormente indicato per esterni o immersione (max 2mt). Fornito con 3 LED da 2W, ottiche 15°, 25°,40° e cavo H05RN-F 2x1 (mm2) L=50cm. Alimentazione 12/24V, gestione colore RGB e/o dimmer.

Caratteristiche Tecniche



Applicazione	Outdoor o immersione
Installazione	Incasso, foro 45mm
Potenza	6W, Led 2W 23-150Lm/W, CRI >80/90
Alimentazione	12V-24V / RGB 7.5V
Colore Led	3000K, 4000K, 5000K, RGB
Ottica	15°- 25°- 40°
Finitura	Acciaio Inox 316 satinato
Accessori	Controcassa
Compatibilità	Dimmer e/o Controller RGB
Servizio Custom	Lunghezza cavo alimentazione su misura

Codici Articolo

Ottica 15°	Kelvin	Ottica 25°	Kelvin	Ottica 40°	Kelvin
SUB-15-00	3000K	SUB-25-00	3000K	SUB-40-00	3000K
SUB-15-01	5000K	SUB-25-01	5000K	SUB-40-01	5000K
SUB-15-05	4000K	SUB-25-05	4000K	SUB-40-05	4000K
SUB-15-RGB	RGB	SUB-25-RGB	RGB	SUB-40-RGB	RGB

Accessori

CNT-SUB316	Controcassa
------------	-------------

