

 T-100



A++ CE III

Corpo illuminante tubolare in policarbonato e acciaio INOX 316. Fornito con 42 LED da 1W, ottiche 24°, 40°, 60° e cavo H05RN-F 2x1 (mm²) L= 2,80mt. Adatto per illuminazione su facciate esterne. Alimentazione 24V, gestione colore RGB e/o dimmer.

Caratteristiche Tecniche



Applicazione	Outdoor
Installazione	Appoggio (orientabile)
Potenza	42W, Led 1W 23-150Lm/W
Alimentazione	24V
Colore Led	3000K, 4000K, 5000K, RGB
Ottica	24°- 40°- 60°
Finitura	Acciaio Inox 316 cromato
Accessori	Clips di ancoraggio
Compatibilità	Dimmer e/o Controller RGB
Servizio Custom	Lunghezza cavo alimentazione su misura

Codici Articolo

Ottica 24°	Kelvin	Ottica 40°	Kelvin	Ottica 60°	Kelvin
T100-24-00	3000K	T100-40-00	3000K	T100-60-00	3000K
T100-24-01	5000K	T100-40-01	5000K	T100-60-01	5000K
T100-24-05	4000K	T100-40-05	4000K	T100-60-05	4000K
T100-24-RGB	RGB	T100-40-RGB	RGB	T100-60-RGB	RGB

Accessori

CLP-T Clips di ancoraggio

