



Corpo illuminante in acciaio INOX AISI 316, finitura lucida. Apparecchio ad incasso, con filettatura 1/4", maggiormente indicato per esterno ed immersione. Fornito con 3 LED da 2W, ottiche 15°, 25°, 40° e cavo H05RN-F 2x1 (mm²) L=50cm. Alimentazione 12/7.5V, gestione colore RGB e/o dimmer.

Caratteristiche Tecniche



Applicazione	Outdoor o immersione
Installazione	Incasso, foro 42mm, filettatura 1/4"
Potenza	6W, Led 2W 23-150Lm/W
Alimentazione	12V - RGB 7.5V
Colore Led	3000K, 4000K, 5000K, RGB (Blu, Rosso, Verde, Ambra su richiesta)
Ottica	15° - 25° - 40°
Finitura	Acciaio Inox 316 cromato lucido
Accessori	Controcassa filettata
Compatibilità	Dimmer e/o Controller RGB
Servizio Custom	Lunghezza cavo alimentazione su misura

Codici Articolo

Ottica 15°	Kelvin	Ottica 25°	Kelvin	Ottica 40°	Kelvin
LRN-15-00	3000K	LRN-25-00	3000K	LRN-40-00	3000K
LRN-15-01	5000K	LRN-25-01	5000K	LRN-40-01	5000K
LRN-15-05	4000K	LRN-25-05	4000K	LRN-40-05	4000K
LRN-15-02	Blu	LRN-25-02	Blu	LRN-40-02	Blu
LRN-15-03	Rosso	LRN-25-03	Rosso	LRN-40-03	Rosso
LRN-15-20	Verde	LRN-25-20	Verde	LRN-40-20	Verde
LRN-15-22	Ambra	LRN-25-22	Ambra	LRN-40-22	Ambra
LRN-15-RGB	RGB	LRN-25-RGB	RGB	LRN-40-RGB	RGB

Accessori

LR-CNT	Controcassa
--------	-------------

