



## EOS 220-DICRO



Corpo illuminante spot, orientabile, per lampada dicroled GU10 230V 50/60Hz. Illuminazione da interni.

### Caratteristiche Tecniche



Applicazione	Indoor
Installazione	Su binario TR-220
Potenza	7W, 610Lm
Alimentazione	230V
Colore Led	2700K, 3000K, 4000K
Ottica	10°, 60°
Finitura	Bianco, Nero
Accessori	-
Compatibilità	Driver wifi ON/OFF
Servizio Custom	-

### Codici Articolo

Faro	Finitura
EOS-220-DICRO-B	Bianco
EOS-220-DICRO-N	Nero

### Codici Articolo consigliato in abbinamento

Lampada	Ottica	Watt	Kelvin	Lumen
DICROLED-10-2700	10°	7W	2700K	610 Lm ERP 84W
DICROLED-10-3000	10°	7W	3000K	610 Lm ERP 84W
DICROLED-10-4000	10°	7W	4000K	610 Lm ERP 84W
DICROLED-60-2700	60°	7W	2700K	610 Lm ERP 84W
DICROLED-60-3000	60°	7W	3000K	610 Lm ERP 84W
DICROLED-60-4000	60°	7W	4000K	610 Lm ERP 84W

