



## MODULI LED



StripLed circuito flessibile. Per un corretto funzionamento nel tempo, necessita di profilo dissipante e alimentazione ogni 5mt.

StripLed divisibili ogni 5cm. Per i tagli personalizzati, tenere presente che per le misure non coincidenti con il passo di divisibilità dei Led, si possono avere fino a 4.7 cm non illuminati.

### Caratteristiche Tecniche



Applicazione	Indoor
Installazione	Su profilo dissipante
Potenza	Medio - Alta, 12V CRI > 80 - 24V CRI > 90
Alimentazione	12/24V
Compatibilità	Tutti i profili in alluminio Fibrecom

### StripLed Flessibile

Codice	Kelvin	Watt	Volts	Lumen/mt	IP	Led	Divisibile ogni
(*) CMS-00-H	3000K	14.4W	24V	1060 Lm	IP20	28x35	10cm 60 led/mt
CMS-05-H	4000K	14.4W	24V	1320 Lm	IP20	28x35	10cm 60 led/mt
CMS-00-H12	3000K	15W	12V	1000 Lm	IP20	50x50	5cm 60 led/mt
CMS-01-H12	5000K	15W	12V	1000 Lm	IP20	50x50	5cm 60 led/mt
CMS-05-H12	4000K	15W	12V	1000 Lm	IP20	50x50	5cm 60 led/mt
CMS-00-HP	3000K	18W	12V	1800 Lm	IP20	30x14	1,5cm 204 led/mt
CMS-01-HP	5000K	18W	12V	1800 Lm	IP20	30x14	1,5cm 204 led/mt
CMS-05-HP	4000K	18W	12V	1800 Lm	IP20	30x14	1,5cm 204 led/mt
(*) CMS-00-HP24	3000K	20W	24V	2500 Lm	IP20	28x35	5cm 160 led/mt
CMS-05-HP24	4000K	20W	24V	2680 Lm	IP20	28x35	5cm 160 led/mt
CMS-60-RGB	RGB	15W	24V	1000 Lm	IP20	50x50	10cm 60 led/mt

(\*)

I modelli di StripLed ad alimentazione 24V godono di GARANZIA 3 ANNI